




INOX

RECUBRIMIENTO IONXIDABLE



DESCRIPCIÓN :

Inox posee una buena adherencia sobre todo los metales y la mayoría de materiales plásticos, con una alta resistencia contra la corrosión en medios agresivos, ácidos diluidos y sosas de baja concentración. Proporciona un brillo metálico a la superficie. Recubrimiento elástico resistente a impactos y rayaduras. Resistente a temperaturas extremas. Sobre el cable después de 60 minutos.

APLICACIONES:

Las superficies tienen que estar perfectamente limpias y desengrasadas. Agitar el producto fuertemente durante 30 segundos, hasta que se libere la bola en su interior. Aplicar desde una distancia de aproximadamente unos 25 cm. Después de 15 minutos el recubrimiento es resistente a la abrasión y lavable. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

INDICACIONES DE PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión, puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar la liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/recipiente con todas las precauciones posibles

NO CONTIENE CFC

520 420 ml

PRODUCTO INDUSTRIAL - USO PROFESIONAL



FABRICADO POR: AR Soluzione Industriale SL - NIF: B-61001236

Tel. 689826672 - Carrer Simón Piera 9 - 08913 Badalona - arsolucioneind@gmail.com